

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Встраиваемый светодиодный светильник серии Милано LED ДВО, предназначен для общего освещения административно-общественных помещений. Допускается применение светильника в жилых помещениях.
- 1.2. Светильник монтируется в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала, и, при необходимости, на подвесах.
- 1.3. Светильник производится в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.
- 1.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- 1.6. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц.
- 1.7. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, Вт	30	36
Коэффициент мощности, не менее	0,85	
Световой поток, лм, не менее	2500*	
Тип источника света	светодиоды типа SMD	
Коэффициент пульсации, %	< 5	
Цветовая температура, К	3000	4000 6500
Индекс цветопередачи Ra, не менее	80	
Габаритные размеры, мм		
Милано LED ДВО-0102-0xx-xx-01-ПУ	595x595x30	
Милано LED ДВО-0104-0xx-xx-01-ПУ	595x595x40	
Масса, кг, не более	3	

*в зависимости от номинальной мощности и цветовой температуры.

Символы



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник в сборе, шт.	1
Упаковка, шт	1
Паспорт, шт	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Монтаж и обслуживание светильника должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Межотраслевыми

правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.

4.2. Подключение светильника к электрической сети выполнять монтажными кабелями с сечением проводов не менее 0,5 мм².

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
- 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- 3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

- 5.1. Освободить светильник от упаковки.
- 5.2. Установить светильник в нишу. Над светильником должен сохраняться минимальный воздушный зазор не менее 30 мм. При необходимости, светильник может быть смонтирован на подвесах, для этого в корпусе светильника предусмотрены специальные отверстия.
- 5.3. При помощи отвертки вскрыть лючок на котором зафиксирована клеммная колодка.
- 5.4. Присоединить провода питания и заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.
- 5.5. Светильник готов к эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании эксплуатации, светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: полистирол (ПС) / полиметилметакрилат (ПММА).

7. ХРАНЕНИЕ

Светильник должен храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от 5° до 45 °С.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

8.2. Срок службы светильника в номинальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации 5 лет.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую им продукцию без предварительного уведомления об этом.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник Милано LED ДВО признан годным к эксплуатации, соответствует требованиям ТУ 3461-043-00300475-2016 для Милано LED ДВО-01xx-0xx-xx-01-хУ. Светильник сертифицирован.

Дата выпуска _____ см на упаковке _____

Контролер _____

Упаковщик _____

М.П.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон заполнен предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 601141, Владимирская область,
г. Петушки, ул. Покровка, д. 1, АО «Петушинский металлический завод»
Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.



АО «Петушинский металлический завод»

**СВЕТИЛЬНИК серии
Милано LED ДВО**

ПАСПОРТ